



Khí nóng

DiDo PRO 6 ngăn

điện 3 pha 400V
(có tùy chọn 230V)



đèn và âm thanh báo hiệu
riêng cho từng ngăn

màn hình cảm ứng
tương tác

DiDo Shop 3 ngăn

màn hình cảm ứng
tương tác



hệ thống ống
xả khí nóng

bộ lọc khí hiệu quả
không cần thay

Tính năng

"DiDO" là giải pháp lý tưởng nhờ vào kích thước nhỏ gọn và mức tiêu thụ điện thấp.

Máy sấy DiDO được thiết kế để sấy khô mực in DTG gốc nước.

- Rất phù hợp cho việc sấy mực thời gian trung bình - lâu, kiểm soát hiệu quả nhiệt độ và luồng khí lưu thông; lựa chọn hoàn hảo cho các loại vải cao cấp như lycra, len, lụa.
- DiDO rất lý tưởng cho nhà máy nhỏ, phòng thí nghiệm, cửa hàng thời trang với kích thước tổng thể được tinh giảm cùng mức tiêu thụ điện thấp
- Năng suất trong 1 tiếng là gần 60 sản phẩm (DiDO Shop là 30) với thời gian sấy từ 5-6 phút cho một ngăn.
- Phù hợp cho bất kì máy in kĩ thuật số nào, nhiệt độ tối đa lên đến 180°C.
- Không khí được làm nóng bởi dòng điện chạy qua phần tử gia nhiệt và được thổi đổi lưu trực diện xuống bề mặt sản phẩm, làm nóng đều tất cả các điểm. Hơn thế, không khí đã qua bộ lọc giúp cho dòng khí đổi lưu sạch, cải thiện hiệu năng và giảm mức tiêu thụ điện của hệ thống. Máy sấy còn được trang bị ống thải khói và bộ trao đổi nhiệt.
- Mỗi ngăn kéo hoạt động độc lập và được trang bị riêng đồng hồ báo thời gian, đèn và âm thanh báo hiệu.
- DiDO Shop tích hợp màn hình cảm ứng màu, dễ sử dụng và tương tác với những tính năng quan trọng như tự động làm nóng hệ thống và tự động nghỉ, tối ưu thời gian cho người vận hành.



Khí nóng



In DTG

CHIOSSI E
CAVAZZUTI

Ứng dụng chính: in phun kĩ thuật số DTG



Dido Pro với 6 ngăn kéo



Dido Shop với 3 ngăn kéo

Điểm mạnh

- giao diện tương tác, dễ dùng
 - hẹn giờ tự động bật máy
- chế độ làm mát và nghỉ an toàn
- kiểm soát nhiệt độ chính xác
- mỗi ngăn kéo có đồng hồ báo giờ riêng
- đèn và âm thanh báo hiệu trong quá trình sấy
- mức tiêu thụ thấp phù hợp cho xưởng nhỏ
 - kết cấu nhẹ và gọn gàng
- hệ thống thông gió độc đáo và đồng nhất
- không cần thay thế bộ lọc khí



Giao diện tương tác trên Dido Pro



Giao diện tương tác trên Dido Shop

THÔNG SỐ KĨ THUẬT	DIDO PRO	DIDO Shop
Nguồn điện tối thiểu yêu cầu	400V 3P+N+PE 16 A	230V 1P+N+PE 16 A
Thông số ống xả	40 m³/h Ø 80 mm	40 m³/h Ø 80 mm
Lượng điện tiêu thụ (tối đa)	9,3 kw	3,7 kw
Nhiệt độ cao nhất	180°C	180°C
Kích thước ngăn kéo [mm]	700x680xh90	700x680xh90
Năng suất ¹ (áo trắng-đen)	90-60 sản phẩm/giờ	45-30 sản phẩm/giờ
Kích thước (DàixRộngxCao) [mm]	1184x833x1667	1184x833x1202
Trọng lượng vận chuyển	300 kg	210 kg

¹ sản xuất áo với hình in kích thước A4: sấy trong 4 phút cho áo trắng - 6 phút cho áo đen



F·L·U·X·M·A·L·L

215D18A Nguyen Van Huong street, Thao Dien, District 2, HCMC
 TEL: 076 786 2056
 EMAIL: info@fluxmall.com
 FB: Fluxmall.DTG.VN
 WEB: https://fluxmall.com